

ООО «ЛЮМИНАР-инжиниринг»  
Светильник встраиваемый MEUS  
ПАСПОРТ

## 1. Назначение

- 1.1. Светодиодный светильник встраиваемый.
- 1.2. Светильник изготовлен в соответствии с ТУ 27.40.39-002-90807232-2024 и предназначен для общего освещения зданий.
- 1.3. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимости технических средств».
- 1.4. Климатическое исполнение светильника УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
- 1.5. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

## 2. Технические характеристики

|                       |                         |               |               |
|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Серия:                | MEUS 190                | MEUS 380      | MEUS 570      |
| Размеры:              | 190x190x110мм           | 380x190x110мм | 570x190x110мм |
| Цветовая температура: | 2700K/3000K/3500R/4000K |               |               |
| Цветопередача:        | Ra>90                   |               |               |
| Угол освещения:       | 24° /36°/45°/60°        |               |               |
| Световой поток:       | 1000-4400лм             | 2000-8800лм   | 3000-13200лм  |
| Мощность:             | 10-40Вт                 | 20-80Вт       | 30-120Вт      |

Параметры светильника могут отличаться в пределах  $\pm 5\%$

## 3. Комплект поставки

|            |     |   |
|------------|-----|---|
| Светильник | шт. | 1 |
| Упаковка   | шт. | 1 |
| Техпаспорт | шт. | 1 |

## 4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену производить только при отключенном питании.

## 5. Правила эксплуатации и установка

- 5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей».
- 5.2. Светильник имеет верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс  $+35^{\circ}\text{C}$ . Нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус  $-20^{\circ}\text{C}$ . Максимальная влажность воздуха 90%.
- 5.3. Распаковать светильник.
- 5.4. Подключить блок питания к электросети (согласно схеме подключения).
- 5.5. Установите светильники в подготовленное отверстие.


## 6. Транспортирование и хранение

- 6.1. Транспортирование светильника может производиться автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом.
- 6.2. Светильник допускается транспортировать в заводской упаковке всеми видами транспорта в условиях транспортирования «А» по ГОСТ 23216 и в условиях 5 по ГОСТ 15150.
- 6.3. Хранение светильника в заводской упаковке должно соответствовать условиям 1.2. по ГОСТ 15150.

Рис.1. Внешний вид светильника



Рис.2-4. Габаритные размеры светильников



## 7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной транспортировки, хранения и эксплуатации в течение гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 5 лет со дня продажи конечному потребителю.

7.3. В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения срока следует обратиться в ООО «ЛЮМИНАР-инжиниринг»: 196135, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринское, ул. Типанова, д. 23 к. 2 стр. 1, помещ. 10Н, ч.п. 20

E-mail: [info@lumeng.pro](mailto:info@lumeng.pro), тел.: +7 (995) 233-08-30

## 8. Утилизация

8.1. Изделие имеет высокий уровень экологической безопасности, т.е. оно не содержит опасных токсичных загрязнителей, наносящих вред окружающей среде, и подлежит утилизации в соответствии с действующими местными нормами утилизации отходов.

## 9. Адрес завода изготовителя:

Адрес: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский р-он, п. Новоселье, ул. Институтская, д.1, корп.2, пом.24.