

Lumeng



VORAGO

встраиваемый светильник

Lumeng

VORAGO — практичный светильник, который не подведёт.

Надёжный, герметичный и простой в установке, **VORAGO** подходит для тех пространств, где главные требования — защита и стабильность.

Светильник выполнен в лаконичном белом корпусе с матовым рассеивателем: он не привлекает к себе внимания, но обеспечивает ровное, комфортное освещение.

Серия включает четыре типоразмера, что особенно удобно при замене устаревших светильников без изменений в конструкции потолка. Диапазон мощностей от 10 до 40 Вт позволяют использовать **VORAGO** и в небольших помещениях, и в протяжённых коридорах.

Благодаря степени защиты IP44 светильник подходит для влажных и пыльных зон: санузлов, моечных, технических и подсобных помещений. Это отличный базовый инструмент, который ценят как проектировщики, так и монтажники — за надёжность, простоту и универсальность.



108



140



190



230

VORAGO — светильник, на который можно положиться.

Характеристики:

- Световой поток: до 3800 лм
- Угол освещения: 120°
- Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000
- Степень защиты: IP20/IP44
- Цвет корпуса: белый

Применение:

- Холлы
- Санузлы
- Моечные
- Подсобные и технические помещения
- Серверные
- Раздевалки

Эксплуатация:


- Чистка оптики допускается влажной ветошью, т.к. корпус имеет защиту от влаги и брызг воды произвольного направления.
- Не допускается попадание воды на блок питания, так как он имеет защиту IP20. Чистка блока питания допускается только сжатым воздухом.
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания.
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки.

Lumeng





VORAGO

Lumeng



Серия	VORAGO 108	VORAGO 140
Размеры	108 x 42 мм	140 x 63 мм
Цв. температура	2700K/3000K/3500K/4000K	
Цветопередача	Ra>80/Ra>90	
Угол освещения	120°	
Световой поток	800 – 900 лм	800 – 2200 лм
Мощность	10 Вт	10 – 20 Вт

Lumeng



Серия	VORAGO 190	VORAGO 230
Размеры	190 x 70 мм	230 x 77 мм
Цв. температура	2700K/3000K/3500K/4000K	
Цветопередача	Ra>80/Ra>90	
Угол освещения	120°	
Световой поток	800 – 2800 лм	800 – 3800 лм
Мощность	10 – 30 Вт	10 – 40 Вт

VORAGO

Lumeng

свет, облаченный в форму

ООО «ЛЮМЕНГ»
+7 (995) 233 08 30
196135, Санкт-Петербург
ул. Типанова, д 23к.2, офис 313

lumeng.pro

